

Batteurs



■ Batteur PL40N



■ Batteur PL100NH avec cuve sur roues



■ Toutes les références de batteurs sont disponibles avec panneau de contrôle digital



Découvrez
notre vidéo
en ligne

+ EN DÉTAILS



■ Bol



■ Dispositif de protection en plastique rotatif fixe "F"



■ Fouet à fil fins



■ Batteur en aluminium



■ Crochet en aluminium

Références	Capacité du bol (l)	Puissance (kW)	Connexion électrique (V/PH/Hz)	Vitesse (tours/minute)	Réduction (l)	Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
						Largeur	Profondeur	Hauteur	
PL40N3F	40	0,59 / 1,1 / 1,5	400 / 3 / 50	1 ^{er} (36) 2 ^e (73) 3 ^e (145)	20	685	926	1477	210
PL40N3AF		0,59 / 1,1 / 1,5 + 0,5							
PL40NVF		2,2	400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 - 60	Min. 36 Max. 160					
PL40NVAF		2,2 + 0,5							
PL100N3AF	100	1,2 / 2,5 / 3,1 + 0,75	400 / 3 / 50	1 ^{er} (36) 2 ^e (73) 3 ^e (143)	40 / 60	855	1057	1796	390
PL100NVAF		4 + 0,75		Min. 33 Max. 150					

Gamme de 20 à 160 litres disponible. Plus d'informations sur simple demande.