


Pétrins à spirale, à bras plongeurs,

à axe oblique

+ EN DÉTAILS



■ Pétrin à spirale ASM EVO



Découvrez notre vidéo en ligne



■ Pétrin à bras plongeurs IBT



■ Pétrin à axe oblique AO



■ Pétrin auto-basculant à axe oblique AO RB/AO RS



■ Pétrin à spirale ASM EVO



■ Pétrin à bras plongeurs IBT



■ Pétrin à axe oblique AO



■ Pied anti-dérapant, réglable en hauteur



■ Pétrin à axe oblique AO



■ Pétrin à axe oblique AO

Références	Type de pétrin	Capacités (min./max.)			Volume cuve (l)	Pourcentage minimum eau/farine (%)	Vitesses axes de mélange (rpm)	Vitesses cuve (rpm)	Puissance moteur (kW) 1 ^{re} /2 ^e vitesse	Dimensions (mm)			Poids (kg)
		Pâte (kg)	Farine (kg)	Eau (l)						Largeur	Profondeur	Hauteur	
ASM EVO 60	À spirale	5/60	3/38	2/22	100	50	93/184	10,5/21	2,35/3,25	635	1040	1360	300
ASM EVO 80		8/80	5/50	3/30	135					745	1190	1415	390
ASM EVO 100		8/100	5/62	3/38	155					845	1275	1470	395
ASM EVO 130		10/130	6/80	4/50	205		92/182	9/18	4,6/7,4	1045	1565	1500	680
ASM EVO 160		10/160	6/100	4/60	260								
ASM EVO 200		10/200	6/125	4/75	285								
ASM EVO 250		15/250	9/150	6/100	380								
IBT 50	À bras plongeurs	5/45	3/28	2/17	70	55	37/55	7/11	1,5/2,2	750	770	1380	380
IBT 100		8/90	5/56	3/34	150					860	1000	1650	610
IBT 130		10/130	6/80	4/50	200					910	1110	1700	640
IBT 150		10/150	6/90	4/60	230								
IBT.E 130		10/130	6/80	4/50	200								
IBT.E 150		10/150	6/90	4/60	230								
AO 170		À axe oblique	25/80	15/50	10/30		170	55	47/70	-	3,7/5,2	930	1190
AO 230	35/120		22/75	13/45	230	1000	1330					1215	450
AO 330	50/180		32/110	18/70	330	1070	1390					1215	490
AO 440	45/240		26/150	18/90	440	1170	1550					1405	710
AO RB 230	35/120		22/75	13/45	230	1550	1480					1340	850
AO RB 330	50/180		32/110	18/70	330								
AO RB 440	45/240		26/150	18/90	440								
AO RS 230	35/120		22/75	13/45	230								
AO RS 330	50/180		32/110	18/70	330	1550	1480					1340	1050
AO RS 440	45/240		26/150	18/90	440								
AO RS 440	45/240	26/150	18/90	440									