

Surgélateurs-Conservateurs



■ Tour de conservation négatif



■ Conservateur positif ou négatif P58
De 2 à 8/10 portes
Températures: +2 à +10 °C ventilé / -20 °C



■ Chambre froide positive ou négative
Fabrication sur-mesure
Volume de 5 à 50 m³
Températures: +2 à +15 °C / -18 °C à -20 °C



■ Conservateur P58
10 portes

Tours de conservation inox

Références	Type	Nombre de portes	Contenance en plaques 400 x 600 mm (écart 62,5 mm)	CV	Puissance (kW)	Intensité (A)	Largeur (mm)		Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
							Avec logement de groupe	Sans logement de groupe	Profondeur	Hauteur	H. intérieure utile	
TCN24	Tour de conservation	2	20	5/8	1,2	5	1805	1240	840	955	620	180
TCN34		3	30	1	1,7	7,6	2370	1805				230
TCN44		4	40				2935	2370				280

Surgélateurs-Conservateurs P88 et P67

Références	Type	1 compartiment (mm)	Contenance en plaques 400 x 600 mm	Fourni avec paires de glissières	Capacité horaire de surgélation (kg)	Puissance (kW)	Intensité (A)	Alimentation	Dimensions machine (mm)				Poids (kg)
									Largeur	Profondeur	Hauteur	H. intérieure utile	
P88	Surgélateurs	600 x 800	20	10	20	3,3	5	400 V Tri	875	950	1975	600	235
P67	Conservateurs	400 x 600	8	8	12	1,7	7,6	240 V Mono	700	750	1825	500	150

Conservateur P58

Références	Type	Nombre de portes	Contenance en plaques 400 x 600 mm (écart 62,5 mm)	Armoire négative		Armoire positive		Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
				Puissance (kW)	Intensité (A)	Puissance (kW)	Intensité (A)	Largeur	Profondeur	Hauteur	
P58 2P	Conservateurs	2	19	1,2	5,5	0,6	3,8	760 au sol 1370 porte ouverte	1965 sans tableau 2210 avec tableau et groupe	750	200
P58 4P		4	43							1330	300
P58 6P		6	67	1910	400						
P58 8P		8	86	2490	500						
P58 10		10	110	3070	600						

Conservateurs C87 / -20 °C

Références	Type	Nombre de portes	Paires de glissières	Contenance en plaques 400 x 600 mm (écart 62,5 mm)	Puissance (kW)	Intensité (A)	Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
							Largeur	Profondeur	Hauteur	
C87 2P	Conservateurs	2	19	38	1,2	5,5	1110	1115 porte fermée 1850 porte ouverte	2000 sans pieds 2120 sans tableau	400
C87 4P		4	43	86	1,7	7,6	1980			600
C87 6P		6	67	134	4,3	6,9	2850			800
C87 8P		8	86	172			3720			1000
C87 10P		10	110	220	7,3	10,7	4590			1200

Surgélateurs-Conservateurs P87-3 / -40 °C et -20 °C

Capacité horaire de surgélation: 15 kg

Références	Type	Nombre de portes	Modèles avec 1 groupe			Modèles avec 2 groupes			Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
			Contenance en plaques 400 x 600 mm	Puissance (kW)	Intensité (A)	Contenance en plaques 400 x 600 mm	Puissance (kW)	Intensité (A)	Largeur	Profondeur	Hauteur	
P87-3 1+1	Surgélateur Conservateur	1 conservation + 1 surgélation	24 pl. conservation + 14 pl. surgélation	2,1	3,5	-	-	-	1110	1115 porte fermée 1850 porte ouverte	2000 sans pieds 2120 sans tableau	400
P87-3 3+1		3 conservation + 1 surgélation	72 pl. conservation + 14 pl. surgélation	3,1	4,9	62 pl. conservation + 14 pl. surgélation	1,7 + 2,1	7,6 + 3,5	1980			500 à 600
P87-3 5+1		5 conservation + 1 surgélation	120 pl. conservation + 14 pl. surgélation	4,3	6,9	110 pl. conservation + 14 pl. surgélation	3,1 + 2,1	4,9 + 3,5	2850			700 à 800
P87-3 7+1		7 conservation + 1 surgélation	168 pl. conservation + 14 pl. surgélation			158 pl. conservation + 14 pl. surgélation	4,3 + 2,1	6,9 + 3,5	3720			900 à 1000

Plus de références et informations sur simple demande.